

ПРИВЕДЕННЫЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ПЛАНЕТАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ С ПАРНЫМИ САТЕЛЛИТАМИ

к.т.н. В.Т. Абрамов, О.Ю. Довгополая
(представил д.т.н., проф. В.Д. Жихарев)

В статье рассматривается оптимизация планетарных механизмов с парными одновенцовыми сателлитами по критерию повышения быстродействия.

Планетарные механизмы широко используются для приводов многочисленных агрегатов самолетов и вертолетов благодаря компактности, малому весу и возможности сложения и разложения, что особенно важно для повышения надежности передач. Проектирование планетарных механизмов является многовариантной задачей, в частности, из-за различного распределения общего передаточного отношения по ступеням механизма. Данное обстоятельство позволяет ряд дополнительных требований по оптимизации создаваемых механизмов. Для приводов, используемых в летательных аппаратах, таким требованием является повышение быстродействия механизма. Повышение быстродействия, обеспечиваемое уменьшением приведенного момента инерции механизма, приводит к снижению пусковых моментов электродвигателей и уменьшению инерционных нагрузок при стартстопном режиме работы приводов систем управления. Кроме того, уменьшается время разбега и выбега, т.е. обеспечивается большая преемственность приводов, и, как следствие, меньшее время реагирования изделий в целом на изменение условий работы, что повышает надежность его эксплуатации.

Вопросам оптимального проектирования планетарных механизмов посвящено достаточно много работ [1 - 4]. Однако, несмотря на многочисленность работ, результаты исследований ограничены по вариантам задач оптимизации приведенного момента инерции. Они сводятся в основном к обеспечению контактной или изгибной прочностей. Практически отсутствуют сведения об оптимизации планетарных механизмов с парными сателлитами.

В связи с изложенным в данной статье рассматриваются целевые функции оптимизации планетарных механизмов с парными одновенцовыми сателлитами по критерию повышения быстродействия. Вывод функции приведенного момента инерции выполнялся при следующих допущениях: материал всех звеньев механизма одинаков; моменты инерции подшипников и валов не учитываются; моменты инерции подвижных колес определяются для диска, диаметр и ширина которого равны

диаметру делительной окружности и ширине соответствующего колеса; моменты инерции водила пропорционален моменту инерции условного диска, диаметр которого равен удвоенному межосевому расстоянию первой ступени механизма, а ширина равна ширине ведущего зубчатого колеса [5].

С учетом принятых допущений приведенный момент инерции планетарных механизмов [6, рис. 1] определяется по формуле

$$I_{\text{ПП}} = I_1 + k \cdot I_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 + kI_3 \left(\frac{\omega_3}{\omega_1} \right)^2 + k I_3 \left(\frac{V_2}{\omega_1} \right)^2 + kM_3 \left(\frac{V_3}{\omega_1} \right)^2 + n_1 I_A \left(\frac{\omega_H}{\omega_1} \right)^2, \quad (1)$$

где n_1 – коэффициент приведения момента инерции водила к моменту инерции условного диска [1]; I_A – момент инерции условного диска; V_2 , V_3 – скорости центров масс сателлитов.

Моменты инерции колес в соответствии с принятыми допущениями равны

$$I_i = \frac{\pi \rho}{32} b_i d_i^2. \quad (2)$$

Момент инерции условного диска I_A определяется зависимостями:

$$I_i = \frac{\pi \rho}{32} b_1 (d_1 + d_2)^4 \quad (3)$$

для схем а, б, г [6, рис. 1];

$$I_i = \frac{\pi \rho}{32} b_1 (d_1 - d_2)^4 \quad (4)$$

для схемы в [6, рис. 1];

$$I_i = \frac{\pi \rho}{32} b_1 (d_2 - d_1)^4 \quad (5)$$

для схем д, е [6, рис. 1].

С учетом выражений (2 – 5) зависимость (7) приводится к виду:

$$I_{\text{ПП}} = \frac{\pi \rho}{32} b_1 d_1^4 \left(1 + k\varphi_1 U_1^4 \left(\left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 + \varphi_2 y^4 \left(\frac{\omega_3}{\omega_1} \right)^2 \right) + 8k\varphi_1 U_1^2 \left(\left(\frac{V_2}{d_1 \omega_1} \right)^2 + \varphi_2 y^2 \left(\frac{V_3}{d_1 \omega_1} \right)^2 \right) + \frac{n_1}{U^2} (1 - U_1)^4 \right), \quad (6)$$

где $\varphi_1 = b_2 / b_1$; $\varphi_2 = b_3 / b_2$; $y = d_3 / d_2$.

Коэффициенты φ_1 и φ_2 (уравнение (6)) приведены в табл. 1. Соотношения скоростей $\frac{\omega_i}{\omega_1}$ $\frac{V_i}{\omega_1}$ приведены в табл. 3. Обеспечение контактной прочности в функции приведенного момента инерции учитывается множителем $b_1 d_1^4$, который согласно [1] равен:

$$b_1 d_1^4 = \frac{(U_1 - 1)^{5/3}}{\Psi_{bd}^{2/3} (K|U|U_1)^{5/3}} \left(\frac{0.7T_1 K_{HV} K_{H\beta} \Omega E_{IP}}{\cos^2 \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha_{\omega} [\delta]_H^2} \right)^{5/3}. \quad (7)$$

Таблица 1

Значения коэффициентов Φ_1 и Φ_2

Схема	Радиальное расположение спутников			Окружное расположение спутников			г)	д) е)
	а)	б)	в)	а)	б)	в)		
$\Phi_1 = b_2/b_1$	1	1	2	2	2	2	1	2
$\Phi_2 = b_3/b_2$	2	1	0.5	1	1	1	2	1

Выражение (6) с учетом (7) и (8) удобно представить в виде:

$$\bar{\Gamma}_H = \frac{\Gamma_{IP}}{C_H}, \quad (8)$$

где $C_H = \frac{\pi \rho}{32} \left(\frac{0.7T_1 K_{HV} K_{H\beta} \Omega E_{IP}}{\cos^2 \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha_{\omega} [\delta]_H^2} \right)^{5/3} \frac{1}{\Psi_{bd}^{2/3}}$.

Конкретное выражение $\bar{\Gamma}_H$ для каждой из анализируемых схем механизмов получится подстановкой в (8) значений коэффициентов Φ_1, Φ_2, y соотношений скоростей и зависимости параметра U_1 от y , приведенной в табл. 2.

Таблица 2

Зависимость $U_1 = \Phi(y)$ для разных схем

Схема	Зависимость $U_1 = \Phi(y)$	
	Радиальное расположение спутников	Окружное расположение спутников
а)	$U_1 = \frac{2 - U}{2}$	$U_1 = \frac{U - 2}{y - 1}$
б)	$U_1 = \frac{U}{2(1 + y)}$	$U_1 = \frac{U}{y + 1}$
в)	$U_1 = \frac{U - 2}{2y}$	$U_1 = \frac{U - 2}{y - 1}$

г), е)	$U_1 = \frac{2 - U}{2}$	-
д)	$U_1 = \frac{U}{2(1 - y)}$	-

Изгибная прочность в выражении (6) может быть учтена раскрытием множителя $b_1 d_1^4$:

$$b_1 d_1^4 = \frac{1}{\Psi_{bd}^{2/3} (KZ_1|U|)^{5/3}} \left(\frac{2T_1 K_{FV} K_{F\beta} \Omega Y}{[\delta]_F} \right)^{5/3}. \quad (9)$$

Введем относительную величину приведенного момента инерции

$$\bar{I}_F = \frac{I_{\text{пр}}}{C_F}, \quad (10)$$

где $C_F = \frac{\pi \rho}{32} \left(\frac{2T_1 K_{FV} K_{F\beta} \Omega Y}{[\delta]_F} \right)^{5/3} \frac{1}{\Psi_{bd}^{2/3}}$.

Окончательные выражения для определения приведенного момента инерции приведены в табл. 4. Выведенные целевые функции оптимизации (табл. 4) позволяют выполнить сравнительный анализ различных схем механизмов с одинаковым передаточным отношением и выбрать из них оптимальную. Для выбранной схемы механизма, анализируя соответствующую функцию, можно определить ее параметры, обеспечивающие максимальное быстродействие привода.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ткаченко В.А., Абрамов В.Т., Коровкин М.Д. Проектирование планетарных механизмов, оптимальных по динамическим характеристикам. – Х.: ХАИ, 1983. – 108 с.
2. Кирдяшов Ю.Н., Иванов А.Н. Проектирование сложных зубчатых механизмов. – Л.: Машиностроение, 1973. – 352 с.
3. Абрамов В.Т. Определение весовых и инерционных характеристик элементов планетарных механизмов // Теория механизмов и машин. – 1982. – Вып. 32. – С. 85 - 87.
4. Абрамов В.Т., Довгополая О.Ю. Синтез планетарных механизмов с парными сателлитами минимальной массы // Системи обробки інформації. – Х.: НАНУ, ПАНМ, ХВУ. – 2002. – Вип. 1(17). – С. 76 - 84.

Поступила 24.01.2002

АБРАМОВ Владимир Тимофеевич, канд. техн. наук, доцент кафедры НКАУ ХАИ.

Окончил ХАИ в 1964 г. Область научных интересов – теоретическая механика.

***ДОВГОПОЛАЯ Ольга Юрьевна**, аспирантка НКАУ ХАИ. Окончила ХАИ в 1998 г.
Область научных интересов – теоретическая механика*
