

**АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗНОРОДНЫХ СИЛ И СРЕДСТВ ОПЕРИРУЮЩИХ СТОРОН
ПО КРИТЕРИЮ МИНИМУМА СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ СУММАРНОГО КОЛИЧЕ-
СТВА ОСНОВНЫХ СИЛ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩЕЙ СТОРОНЫ
В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

к.т.н. В.Б. Кононов

(представил д.т.н., проф. Б.Ф. Самойленко)

Рассматривается алгоритм оптимального управления распределением разнородных сил и средств оперирующих сторон по критерию минимума средневзвешенного математического ожидания суммарного количества основных сил противоборствующей стороны в конце конфликтной ситуации в условиях определённости при постоянных параметрах распределения сил и средств стороны А.

Постановка задачи. При решении задач планирования в конфликтных ситуациях необходимо определить законы оптимального управления распределением разнородных сил и средств, имеющихся у оперирующей стороны, исходя при этом от поставленных целей, складывающейся ситуации и вероятных действий противника. Планирование и последующее управление распределением разнородных сил и средств, а также управление распределением сил и средств резерва в условиях современной конфликтной ситуации представляет собой важную военно-научную задачу, актуальность которой определяется необходимостью создания в Вооружённых Силах Украины автоматизированной системы управления войсками и оружием.

Анализ литературы. Задачи оптимального управления распределением неоднородных сил и средств оперирующих сторон рассматривались в работах [1 – 6]. Так, в [1] сформулирована задача исследования и определены критерии оптимального распределения сил и средств оперирующей стороны в динамических процессах конфликтных ситуаций. В [2] рассмотрен метод решения задачи распределения сил и средств в конфликтной ситуации. В [3] рассмотрена методика решения задач определения соотношения сил и средств сторон для случая разнородных средств. В [4] изложена методика решения задачи оптимального управления распределением разнородных сил и средств конфликтующей стороны по критерию минимума среднего суммарного количества основных сил противника. В

[5] рассматривается решение задач оптимального управления распределением неоднородных сил и средств конфликтующей стороны по критериям максимума среднего суммарного количества основных сил в конце конфликтной ситуации, минимума среднего суммарного количества основных сил противника и максимума среднего суммарного количества основных сил за весь период конфликтной ситуации. В [6] рассматривается решение задач оптимального управления распределением неоднородных сил и средств конфликтующей стороны по критерию минимума средневзвешенного математического ожидания суммарного количества основных сил противоборствующей стороны при постоянных параметрах распределения. Однако в этих работах не рассматривалось алгоритм оптимального управления распределением неоднородных сил и средств конфликтующей стороны по критерию минимума средневзвешенного математического ожидания суммарного количества основных сил противоборствующей стороны в конце конфликтной ситуации в условиях определённости при постоянных параметрах распределения сил и средств стороны А.

Цель статьи – разработка алгоритма оптимального распределения разнородных сил и средств сторон по критерию минимума средневзвешенного математического ожидания суммарного количества основных сил противоборствующей стороны в конце конфликтной ситуации в условиях определённости при постоянных параметрах распределения сил и средств стороны А.

Основной материал. Рассмотренные в [1 – 5] математические модели оптимального распределения разнородных сил и средств оперирующей стороны, реализующие критерии: *минимума среднего* суммарного количества основных сил противника в конце конфликтной ситуации; *максимума среднего* суммарного количества основных сил оперирующей стороны в конце конфликтной ситуации; *минимума среднего* суммарного количества основных сил противника за весь период конфликтной ситуации; *максимума среднего* суммарного количества основных сил противника за весь период конфликтной ситуации, – не учитывают относительную важность разнородных сил и средств противника.

Существенным обобщением рассмотренных задач является задача оптимального распределения разнородных сил и средств стороны А, в которой эта сторона стремится выбрать свои управляющие параметры α таким образом, чтобы к концу боя средневзвешенное количество основных сил стороны В было минимальным при известной стратегии распределения сил и средств стороны В. Математическая модель данной задачи имеет вид [6]:

$$\min_{\{\alpha\}} \sum_{j=1}^{n_1} w_j y_j(T); \quad (1)$$

$$\begin{cases} \frac{dx_i}{dt} = -\sum_{j=1}^n \beta_{ij} b_{ij} y_j(t), & i = \overline{1, m}; \\ \frac{dy_j}{dt} = -\sum_{i=1}^m \alpha_{ji} a_{ji} x_i(t), & j = \overline{1, n}; \end{cases} \quad (2)$$

$$x_i(0) = x_i^0, \quad i = \overline{1, m}; \quad y_j(0) = y_j^0, \quad j = \overline{1, n};$$

$$\sum_{i=1}^m \beta_{ij} = 1, \quad \sum_{j=1}^n \alpha_{ji} = 1, \quad \alpha_{ji} \geq 0; \quad \beta_{ij} \geq 0; \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n}, \quad (3)$$

где $x_i(t)$, $y_j(t)$ – математические ожидания количества боевых средств сторон А и В, сохранившихся к моменту времени t ; $x_i(T)$, $y_j(T)$ – математические ожидания количества боевых средств сторон А и В, сохранившихся к моменту времени T ; n_1, m_1 – количество типов основных средств сторон В и А соответственно; m, n – количество типов сил и средств сторон А и В соответственно; t – текущее время конфликтной ситуации; T – заданное время конфликтной ситуации; $w_j(j = \overline{1, n_1})$ – коэффициент важности основного средства j -го типа стороны В; $\beta_{ij}(i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n})$ – заданные параметры распределения сил и средств стороны В; $\alpha_{ij}(j = \overline{1, n}; i = \overline{1, m}; 0 \leq t \leq T)$ – искомые управляющие параметры распределения сил и средств стороны А по силам и средствам стороны В; $x_i^0, y_j^0(i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n})$ – количество сил и средств i -го типа стороны А и j -го типа стороны В в начале конфликтной ситуации; $a_{ij}, b_{ij}(i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n})$ – эффективные скорострельности средств i -го типа стороны А и j -го типа стороны В соответственно.

Задача (1 – 3) представляет собой задачу оптимального управления с терминальным функционалом, закреплённым временем и свободным правым концом. Как было отмечено в [6], применение принципа максимума Понтрягина для решения этой задачи не представляется возможным. Обоснуем целесообразность использования и предложим соответствующую реализацию метода условного градиента, который применяется для численного решения задачи оптимизации непрерывно дифференцируемого функционала $F(u)$ на выпуклом ограниченном множестве U гильбертова пространства H :

$$F(u) \rightarrow \min_{u \in U}, \quad (4)$$

В соответствии с методом условного градиента для поиска $u_k \in U$ решения задачи (4) найдем вспомогательное приближение $\bar{u}^k \in U$ как решение экстремальной задачи

$$\langle F'(u^k), \bar{u}^k \rangle = \min_{u \in U} \langle F'(u^k), u \rangle, \quad (5)$$

где $F'(u^k)$ – градиент функционала $F(u)$ в точке u^k .

Следующее приближение решения задачи (4) находят по формуле

$$u^{k+1} = u^k + \rho_k (\bar{u}^k - u^k), \quad 0 \leq \rho_k \leq 1, \quad (6)$$

где ρ_k – шаг поиска.

Если градиент $F'(u)$ выпуклого функционала удовлетворяет условию Липшица на множестве U с константой $L \geq 0$:

$$\|F'(u) - F'(v)\| \leq L \|u - v\|, \quad \forall u, v \in U,$$

то последовательность (6) минимизирует этот функционал на U и слабо сходится к множеству оптимальных точек U^* :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F(u^k) = F(u^*), \quad u^* \in U^*.$$

Докажем следующую теорему, обосновывающую применение метода условного градиента.

Теорема 1. Последовательность (6) для задачи (1) – (3) минимизирует функционал $J(\alpha)$.

Доказательство. Функционал $J(\alpha)$ линеен в силу линейности по α правых частей системы (2) и, следовательно, выпукл. Множество D , определяемое соотношениями (3), замкнуто и ограничено в \mathbb{R}^{mn} . Функционал $J(\alpha)$ непрерывен и дифференцируем по α , причём его градиент возможно представить в виде:

$$J'(\alpha) = -\nabla_{\alpha} H(x, y, \varphi, \eta, \alpha) = \nabla_{\alpha} \left\{ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n [\beta_{ij} b_{ij} y_j(t) \Psi_i(t) + \alpha_{ji} a_{ji} x_i(t) \eta_j(t)] \right\},$$

где $H(x, y, \varphi, \eta, \alpha)$ – функция Гамильтона – Понтрягина для задачи (1) – (3) [6].

Так как частные производные функции Гамильтона – Понтрягина по α_{ij} равны

$$\frac{\partial H}{\partial \alpha_{ji}} = a_{ji} x_i(t) \eta_j(t); \quad j = \overline{1, n}; \quad i = \overline{1, m},$$

то

$$J'(\alpha) = \left\| a_{ji} x_i(t) \eta_j(t) \right\|_{n, m}. \quad (7)$$

Отсюда следует, что условие Липшица тривиально выполняется с константой $L = 0$. В связи с вышесказанным следует справедливость теоремы (1).

Опишем алгоритм решения задачи (1) – (3).

1. Определение вспомогательного приближения.

Вычислим

$$\min_{\alpha \in D} \langle J'(\alpha^k), \alpha \rangle = \min_{\alpha \in D} \int_0^T \left[\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ji} x_i(t) \eta_j(t) \alpha_{ji} \right] dt = \min_{\alpha \in D} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \left(\int_0^T a_{ji} x_i(t) \eta_j(t) dt \right) \alpha_{ji}. \quad (8)$$

Интегралы в (8) можно вычислить приближённо по формуле прямоугольников

$$I_{ij} = \int_0^T a_{ji} x_i(t) \eta_j(t) dt \approx \frac{a_{ji}}{N} \sum_{s=0}^{N-1} x_i(t_s) \eta_j(t_s), \quad i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n}, \quad (9)$$

где N – количество промежутков разбиения отрезка $[0; T]$, $t_s = sT/N$, $s = \overline{0, N-1}$, а значение функций $x_i(t_s)$; $\eta_j(t_s)$; $i = \overline{1, m}$; $j = \overline{1, n}$; $s = \overline{0, N-1}$ находятся в результате численного решения системы дифференциальных уравнений (2) и сопряжённой системы

$$\begin{cases} \frac{d\varphi_i(t)}{dt} = \sum_{j=1}^n \alpha_{ji} a_{ji} \eta_j(t), & i = \overline{1, m}; \\ \frac{d\eta_j(t)}{dt} = \sum_{i=1}^m \beta_{ij} b_{ij} \varphi_i(t), & j = \overline{1, n}. \end{cases} \quad (10)$$

В (10) условия трансверсальности имеют вид:

$$\begin{cases} \varphi_i(T) = 0, & i = \overline{1, m}, \\ \eta_j(T) = -w_j, & j = \overline{1, n}. \end{cases} \quad (11)$$

Используя метод Рунге – Кутты 4-го порядка при $\alpha = \alpha^k$, получим:

$$\begin{cases} \frac{dx_i}{dt} = -\sum_{j=1}^n \beta_{ij} b_{ij} y_j(t), & i = \overline{1, m}; \\ \frac{dy_j}{dt} = -\sum_{i=1}^m \alpha_{ji}^k a_{ji} x_i(t), & j = \overline{1, n}; \end{cases} \quad (12)$$

$$x_i(0) = x_i^0, \quad i = \overline{1, m}; \quad y_j(0) = y_j^0, \quad j = \overline{1, n};$$

$$\frac{d\varphi_i}{dt} = \sum_{j=1}^n \alpha_{ji}^k a_{ji} \eta_j(t); \quad \frac{d\eta_j}{dt} = \sum_{i=1}^m \beta_{ij} b_{ij} \varphi_i(t); \quad (13)$$

$$\varphi_i(T) = 0, \quad i = \overline{1, m}; \quad \eta_j(T) = -w_j, \quad j = \overline{1, n}.$$

Так как для сопряжённой системы известны конечные условия, то её интегрирование проводится в обратном порядке от $t = T$ к $t = 0$.

Минимум в (8) достигается при

$$\overline{\alpha}_{ji}^k = \begin{cases} 1, & j = j_k, \quad i = \overline{1, m}; \\ 0, & j \neq j_k, \quad i = \overline{1, m}, \end{cases} \quad (14)$$

где

$$(j_k, i) = \arg \min_{1 \leq j \leq n} \left[\int_0^T a_{ji} x_i(t) \eta_j(t) dt \right]. \quad (15)$$

2. Определение шага поиска.

Следуя (6), приближение найдём в виде

$$\alpha^{k+1} = \alpha^k + \rho_k \left(\overline{\alpha}^k - \alpha^k \right), \quad 0 \leq \rho_k \leq 1. \quad (16)$$

где $\overline{\alpha}^k = \left\| \overline{\alpha}_{ji}^k \right\|_{n,m}$.

Определим длину шага ρ_k как оптимальную, исходя из соотношения

$$\varphi(\rho_k) = \min_{0 \leq \rho \leq 1} \varphi(\rho) = \min_{0 \leq \rho \leq 1} J \left[\alpha^k + \rho \left(\overline{\alpha}^k - \alpha^k \right) \right]. \quad (17)$$

Зависимость $\varphi(\rho)$ достаточно просто аппроксимируется квадратной параболой по трём точкам: $(0; \varphi(0))$, $(0,5; \varphi(0,5))$, $(1; \varphi(1))$. Точка минимума в (15) аппроксимируется значением

$$\rho_k = 0,25 + \frac{0,25 [\varphi(0) - \varphi(0,5)]}{0,5 \varphi(0) - \varphi(0,5) + 0,5 \varphi(1)}. \quad (18)$$

Использование аппроксимации $\varphi(\rho)$ с большим числом точек не является, как правило, оправданным.

3. Критерий оптимальности

Критерием останова алгоритма является выполнение неравенства.

$$\Delta_k = \left| J(\alpha^{k+1}) - J(\alpha^k) \right| < \varepsilon, \quad \varepsilon > 0;$$

или

$$\Delta_k = \left| \sum_{j=1}^n w_j \left[y_j^{k+1}(T) - y_j^k(T) \right] \right| < \varepsilon. \quad (19)$$

Таким образом, алгоритм оптимального распределения разнородных средств по рассматриваемому критерию построен.

Выводы. 1. В статье описан разработанный алгоритм оптимального управления распределением разнородных сил и средств оперирующих сторон по критерию минимума средневзвешенного математическо-

го ожидания суммарного количества основных сил противоборствующей стороны в конце конфликтной ситуации в условиях определённости при постоянных параметрах распределения сил и средств стороны А.

2. Алгоритм оптимального управления распределением разнородных сил и средств оперирующих сторон по критерию минимума средневзвешенного математического ожидания суммарного количества основных сил противоборствующей стороны в конце конфликтной ситуации в условиях определённости при постоянных параметрах распределения сил и средств стороны А можно использовать при решении задач, связанных с созданием автоматизированной системы управления войсками и оружием ВС Украины.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кононов В.Б., Евстрат Д.И., Рафальский Ю.И., Бабий И.Ф. *Задачи оптимального распределения сил и средств в динамических процессах конфликтных ситуаций* // Системи обробки інформації. – Х.: ХВф «Транспорт України». – Вип. 1(11). – 2001. – С. 129 – 133.
2. Кононов В.Б. *Метод решения задачи распределения сил и средств в конфликтной ситуации*. // Системи обробки інформації. – Х.: НАНУ, ПАНМ, ХВУ. – 2002 – Вип. 2 (18). – С. 155 – 158.
3. Кононов В.Б., Рафальский Ю.И., Гурин А.П. *Оптимальное управление распределением средств резерва* // Системи обробки інформації. – Х.: НАНУ, ПАНМ, ХВУ. – 2002. – Вип. 5 (21). – С. 45 – 47.
4. Кононов В.Б., Нестеренко А.П., Кожушко Я.Н. *Оптимальное управление распределением неоднородных сил и средств по критерию минимума среднего суммарного количества основных сил противника в конфликтной ситуации* // Системи обробки інформації. – Х.: НАНУ, ПАНМ, ХВУ. – 2002. – Вип. 6 (22). – С. 277 – 280.
5. Кононов В.Б. *Задачи оптимального управление распределением неоднородных сил и средств* // Системи обробки інформації. – Х.: НАНУ, ПАНМ, ХВУ. – 2002. – Вип. 1 (17). – С. 59 – 62.
6. Кононов В.Б. *Оптимальное управление распределением разнородных сил и средств сторон по критерию минимума средневзвешенного математического ожидания суммарного количества основных сил противоборствующей стороны при постоянных параметрах распределения* // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2004. – № 2 (6). – С. 128 – 131.

Поступила 30.08.2004

КОНОНОВ Владимир Борисович, кандидат технических наук, доцент, начальник кафедры ХУ ПС. В 1987 году окончил ХВВКИУ РВ. Область научных интересов – исследование операций.